

Brandschutz-Hohlwanddose PYROWIN® CWB

Mit der WIN-Series von OBO auch im Brandfall auf der Gewinnerseite

Immer luftdicht, immer rauchdicht: Mit der PYROWIN® CWB Brandschutz-Hohlwanddose von OBO lässt sich der Brandschutz in feuerwiderstandsfähigen Leichtbauwänden mit Metallunterkonstruktion zuverlässig realisieren. Dabei überzeugt sie zusätzlich mit den Installationsvorteilen der OBO WIN Series wie beschrifteten Kabel- und Rohreinführungen, Dreifachschraubdom und Einreißschutz. Effektiver lässt sich Brandschutz nicht umsetzen.

Die PYROWIN® CWB ist europäisch geprüft und zugelassen mit Feuerwiderstand EI90 / EI120. Die deutsche Zulassung (aBG) ist ebenfalls bereits beantragt. Mit den halogenfreien Brandschutz-Hohlwanddosen wird ein geprüfter Schallschutz gemäß DIN EN ISO 10140 und DIN EN ISO 717-1 erreicht. Die PYROWIN® CWB sorgt für eine Schalldämmung von 70 dB. Sie ist nutzbar als Geräte- und Verteilerdose und kann in Kombination von bis zu 5 Hohlwanddosen eingebaut werden. Der Einbau ist gegenüberliegend horizontal oder vertikal möglich. Praktisches Zubehör: Der spezielle, schraubbare Deckel für die Verbindungsdose.

Brandschutz vergessen? Auch für diesen Fall bietet die OBO WIN Series die passende Lösung: Mit den praktischen Nachrüstsets lassen sich die luftdichten OBO Standard-Hohlwanddosen HG 47-L und HG61-L ganz einfach in brandsichere Varianten verwandeln.